

Низковольтные светильники для освещения рабочих зон станков и оборудования, монтажных столов. Гибкая стойка позволяет размещать плафон в любое нужное положение.

# СТАНОЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

## АЛЬКОР НКП03-60-026-03



Складские позиции в наличии –  
длина стойки 250, 410, 545, 650 мм

- ГИБКАЯ СТОЙКА
- ПРИВИНЧИВАЮЩЕЕСЯ ОСНОВАНИЕ  
Размер основания 80x80 мм. Установочный размер 64x64 мм, 4 отверстия диаметром 6 мм
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ



## АРМАТА 045 АРМАТА 049



IP21 – длина стойки  
250, 410, 545, 650 мм

IP68 – длина стойки  
545, 650 мм.

IP52 – длина стойки 545 мм.  
Крепление – магнит

- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА КОРПУСЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С IP21
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ЩИТЕ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ  
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С IP52/68



## ВЕСТА С16-034



Длина стойки  
250, 410, 545, 650 мм

- ГИБКАЯ СТОЙКА
- ПРИВИНЧИВАЮЩЕЕСЯ ОСНОВАНИЕ  
Размер основания 80x80 мм. Установочный размер 64x64 мм, 4 отверстия диаметром 6 мм
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ НА ПЛАФОНЕ



## КАЛИБР 050 КАЛИБР 052



IP21/68 – длина стойки  
250, 410, 545, 650 мм

IP52 – длина стойки 545 мм.  
Крепление – магнит

- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА КОРПУСЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С IP21
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ЩИТЕ УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ  
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ С IP52/68

