

Низковольтные светильники для освещения рабочих зон станков и оборудования, монтажных столов. Гибкая стойка позволяет размещать плафон в любое нужное положение.

## АРМАТА 045, АРМАТА 049, ВЕСТА С16-034, КАЛИБР, НКП03-60-026-03 (АЛЬКОР)



### АРМАТА 045


Светильники выпускаются в двух исполнениях IP21 и IP68. Светильники класса защиты IP68 используют на промышленных производствах, коммунальных объектах, в зонах повышенной влажности и запылённости

- Диапазон напряжения питания от 10,5 до 42 В.
- Выключатель на корпусе для моделей с IP21
- Выключатель на щите управления станком для моделей с IP68

### АРМАТА 049

Благодаря наличию постоянного магнита светильник можно закрепить к металлической поверхности в любом удобном месте. Для активации магнита повернуть ручку на его корпусе в положение «on», для выключения соответственно - в положение «off».

- Диапазон напряжения питания от 10,5 до 42 В.
- Ток потребления из сети не более 0,7 А.
- Выключатель на щите управления станком.



### КАЛИБР 050

- в 2-х вариантах: IP21 и IP68
- 12-36 В, 50 Гц, LED

- Выключатель на корпусе для моделей с IP21
- Выключатель на щите управления станком для моделей с IP68
- Освещённость на расстоянии 40 см – 1300 Лк
- Длина стойки светильника (L) в 4-х вариантах: 545, 250, 410, 650 мм

### ВЕСТА С16-034

- Диапазон напряжения питания от 12 до 24 В.



### НКП03-60-026-03 (АЛЬКОР)

- Диапазон напряжения питания от 12 до 36 В.



- Надёжное крепление – привинчивающееся основание (в комплекте). Размер основания 80x80 мм. Установочный размер 64x64 мм, 4 отверстия диаметром 6 мм
- Выключатель клавишный на плафоне
- IP20

